

G-VRaid

RAID-система для систем видеонаблюдения компании GEUTEBRÜCK



Информация о изделии

G-VRaid от компании GEUTEBRÜCK – это серия устройств, отвечающих самым взыскательным требованиям для надежной записи, стабильного и длительного хранения больших объемов данных в системах на базе интерфейсов iSCSI->SATA. Устройства имеют надежную механическую конструкцию, сочетают в себе новейшие технологии хранения данных с максимальной отказоустойчивостью. Выход реле тревожной сигнализации сбоев и отказов, а также новейшие встроенные контроллеры жестких дисков с пропускной способностью до 6 Гбит/с при любых уровнях RAID обеспечивают автоматический контроль жестких дисков, рабочей температуры, вентиляторов и блоков питания, и в целом максимальную функциональную готовность и надежность цифровых систем видеонаблюдения.

- | прочный металлический корпус фирменного дизайна GEUTEBRÜCK
- | до 16 резервируемых НЖМД с интерфейсом SATA II пропускной способностью 3 Гбит/с
- | 4 порта iSCSI-интерфейса (1000base-TX) с пропускной способностью 1 Гбит/с
- | поддержка множества RAID-массивов (multiple RAID)
- | контроль всех рабочих параметров и оповещение по сети в случае сбоя
- | высоконадежные резервируемые блоки питания и вентиляторы
- | горячая замена жестких дисков, вентиляторов и блоков питания
- | функция роуминга для дисков
- | реле тревожной сигнализации сбоев и отказов
- | может устанавливаться и запирается на замок в 19-дюймовых стойках

GEUTEBRÜCK
Competence in Video Security

Технические данные

	G-VRaid/5030	G-VRaid/5033	G-VRaid/5035
Тип	Raid-система с интерфейсом iSCSI пропускной способности 3 Гбит/с		
Количество НЖМД	макс. 16, интерфейс SATA II		
Интерфейс	4-портовый 1000base-TX iSCSI		
Уровни RAID	0, 1, 3, 5, 6, 30, 50, 60, 0 + 1, а также JBOD-массив		
Поддерживаемая емкость НЖМД	до 2 Тбайт	> 2 Тбайт	> 2 Тбайт
Резервированный контроллер	Нет	Нет	Есть
Влажность воздуха	От 20 до 75 %, до точки росы		
Горячее резервирование	НЖМД, вентиляторы, блок питания		
Защита от несанкционированного доступа	Замок на дверце передней панели		
Вентиляторы	Диаметр 80 мм, 4 шт., производитель Ebmpapst		
Блоки питания	2 по 500 Вт (широкий диапазон напряжений сети питания 90-260 В~)		
Диапазон рабочих температур	От 0°C до 40°C		
Габариты в мм (Шир. x Выс. x Гл.)	482 x 177 x 530		
Вес	19 кг без НЖМД		21 кг без НЖМД
Номер для заказа	5.34760	5.34761	5.34762

	G-VRaid/5060	G-VRaid/5065	G-VRaid/5090	G-VRaid/5095
Тип	Raid-система с интерфейсом iSCSI пропускной способности 6 Гбит/с		JBOD-массив	
Количество НЖМД	макс. 16, интерфейс SATA II			
Интерфейс	6-портовый 1000base-TX iSCSI	6-портовый 1000base-TX iSCSI	Один SAS-контроллер 6 Гбит/с	Резервированный SAS-Оконтроллер 6 Гбит/с
Уровни RAID	0, 1, 3, 5, 6, 30, 50, 60, 0 + 1, а также JBOD-массив			
Поддерживаемая емкость НЖМД	> 2 Тбайт	> 2 Тбайт	> 2 Тбайт	> 2 Тбайт
Резервированный контроллер	Нет	Есть	Нет	Есть
Влажность воздуха	От 20 до 75 %, до точки росы			
Горячее резервирование	НЖМД, вентиляторы, блок питания			
Защита от несанкционированного доступа	Замок на дверце передней панели			
Вентиляторы	Диаметр 80 мм, 4 шт., производитель Ebmpapst			
Блоки питания	2 по 500 Вт (широкий диапазон напряжений сети питания 90-260 В~)			
Диапазон рабочих температур	От 0°C до 40°C			
Габариты в мм (Шир. x Выс. x Гл.)	482 x 177x 530			
Вес	19 кг без НЖМД	21 кг без НЖМД	19 кг без НЖМД	21 кг без НЖМД
Номер для заказа	5.34770	5.34771	5.34758	5.34759

G-VRaid_PL_RU_27.11.2012