

# Клавиатура с ЖКД DS7446KP



Security Systems



- Современный вертикальный дизайн
- Откидная крышка, которая закрывает подсвечиваемые клавиши
- Индикатор зоны
- Регулируемая громкость
- Программируемые аварийные клавиши

DS7446KP - буквенно-цифровая клавиатура с жидкокристаллическим дисплеем (ЖКД) с четырехпроводной линией связи, совместимая с панелями серии DS7200. Поддерживает все функции системы. Клавиатура требуется для программирования панели на месте.

## Функции

### Современный дизайн

Благодаря компактному вертикальному дизайну экономится место на стене, и клавиатура прекрасно сочетается с интерьером. Закрывайте откидную крышку для защиты клавиш от загрязнения и повреждения, а также чтобы скрыть подсветку.

### Индикатор зоны

На дисплее клавиатуры могут отображаться значки зон. Состояние значка (светится, быстро мигает, медленно мигает или не светится) дает информацию о зоне, как, например: зона поставлена на охрану, зона в состоянии неисправности или зона снята с охраны. Также на дисплее клавиатуры может показываться область, с которой она в данный момент соотносится, если клавиатура расположена вне дома.

## Индикаторы и сигналы

На дисплее клавиатуры расположено четыре светоизлучающих диода (светодиода) вдоль лицевой панели для указания состояния периметра, питания, постановки под охрану и команд. Клавиатура способна издавать восемь звуковых сигналов для обозначения таких ситуаций, как тревога, неисправность, ошибка или задержка входа.

## Программируемые клавиши

Каждая модель клавиатуры DS7446KP оснащена 19 подсвечиваемыми клавишами для специальных функций. Компания, устанавливающая систему, может запрограммировать клавиши [A], [B] и [C] для таких функций, как Авария, Пожар или Вызов охраны. При нажатии любой кнопки издается приглушенный сигнал.

## Регулируемая громкость

Громкость клавиатуры можно регулировать. Если громкоговоритель включен, то при нажатии любой клавиши на клавиатуре звук громкоговорителя отключается.

## Комплектация

Количество	Компоненты
1	Клавиатура
1	Стеновой контакт несанкционированного демонтажа (тампер)

## Сертификации и согласования

CE

Отвечает требованиям стандарта EN50131 классов 1, 2 и 3

## Замечания по установке/конфигурации

### Информация о совместимости

Клавиатура DS7446KP совместима с панелями серии DS7200.

### Рекомендации по подключениям

Тип провода	Расстояние клавиатуры от панели управления
Неэкранированный, 0,8 мм (AWG 22)	До 305 м (1000 футов)
Неэкранированный, 1,2 мм (AWG 18)	До 610 м (2000 футов)

## Технические характеристики

### Параметры окружающей среды

Относительная влажность	80% при 40 °C (100 °F), без конденсации
Рабочая температура:	от +5 °C до +40 °C (от 40 °F до 100 °F)
Температура хранения:	от -10 °C до +55 °C (от 14 °F до 130 °F)

### Потребляемая мощность

Ток (режим ожидания):	35 мА
Ток (тревога):	100 мА
Рабочее напряжение:	10,2 В пост.тока

### Характеристики изделия

Размеры:	13,7 x 7,6 x 2,4 см (5 x 3 x 1 дюймов)
Масса:	0,168 кг (0,37 фунтов)

### Информация по заказу

Клавиатура DS7446KP для экспорта	DS7446KP-EX
Клавиатура DS7446KP для Швеции	DS7446KP-SE
Клавиатура DS7446KP для Франции	DS7446KP-FR
Клавиатура DS7446KP для Нидерландов	DS7446KP-NL
Клавиатура DS7446KP для Германии	DS7446KP-DE
Клавиатура DS7446KP для Испании	DS7446KP-ES

Bosch Security Systems

Дополнительная информация имеется на сайте

[www.boschsecuritysystems.com](http://www.boschsecuritysystems.com)

# BOSCH